

Einlaufrost aus Sphäroguss mit Längsträger für Ortbetonrinnen Kl. C und D

- Einlaufroste mit Längsträgern für Abwasserkanäle, ortbetoniert
- Klasse C 250 kN gemäß der Norm EN 124
- Klasse D 400 kN gemäß der Norm EN 124
- System besteht aus 3 Elementen:
 - ROST
 - RECHTER LÄNGSTRÄGER
 - LINKER LÄNGSTRÄGER
- Roste aus Sphäroguss GJS-500-7 gemäß EN 1563
- Schlitze gleichmäßig auf der gesamten Rostoberfläche verteilt in Quer- und Längsrichtung zur Fahrtrichtung ausgerichtet und gemäß der Norm EN 124 bemessen
- Roste mit rutschfester Oberfläche
- Roste ausgerichtet mit Sitzen und mit einem Loch zur Befestigung mit Längsträger
- Rechter Längsträger ausgestattet mit einer M10-Schraube aus Edelstahl, an welcher der mit einem entsprechenden Loch versehene Rost festgeschraubt wird
- Linker Längsträger mit zwei Rippen ausgestattet, die ein Verschieben oder Herauslösen des Rostes während der Nutzung verhindern



▲ Art. Nr. 0704 Einlaufrost



▲ Art. Nr. 0707 Längsträger rechts



▲ Art. Nr. 0708 Längsträger links

Einlaufroste aus Sphäroguss Kl. C 250 kN für Ortbetonrinnen

Art. Nr.	Länge	B-Gitter	LW	Höhe	B.inkl. Längstr.	Gewicht	Euro/Stk.
0701	75 cm	40 cm	34 cm	3,5 cm	48 cm	26,5 kg	144,00
0702	75 cm	50 cm	44 cm	3,5 cm	58 cm	32,5 kg	166,80
0703	75 cm	60 cm	54 cm	3,5 cm	68 cm	42,8 kg	204,00

Längsträger rechts, Einlegetiefe H1 3,5 cm, Auflagebreite 6,8 cm

0707	75 cm			9,7 cm		6,2 kg	38,40
------	-------	--	--	--------	--	--------	-------

Längsträger links, Einlegetiefe H1 3,5 cm, Auflagebreite 6,8 cm

0708	75 cm			9,7 cm		6,3 kg	46,10
------	-------	--	--	--------	--	--------	-------



250 kN

Einlaufroste aus Sphäroguss Kl. D 400 kN für Ortbetonrinnen

Art. Nr.	Länge	B-Gitter	LW	Höhe	B.inkl. Längstr.	Gewicht	Euro/Stk.
0704	75 cm	40 cm	34 cm	3,5 cm	48 cm	30,5 kg	156,00
0705	75 cm	50 cm	44 cm	3,5 cm	58 cm	41,0 kg	178,80
0706	75 cm	60 cm	54 cm	3,5 cm	68 cm	51,0 kg	216,00

Längsträger rechts, Einlegetiefe H1 3,5 cm, Auflagebreite 6,8 cm

0707	75 cm			9,7 cm		6,2 kg	38,40
------	-------	--	--	--------	--	--------	-------

Längsträger links, Einlegetiefe H1 3,5 cm, Auflagebreite 6,8 cm

0708	75 cm			9,7 cm		6,3 kg	46,10
------	-------	--	--	--------	--	--------	-------



400 kN